

ミリ波 ケーブル Assy (e TYPE)

概要

㈱ワカ製作所のミリ波コネクタ・アダプタ・ケーブル Assy は、長年の実績と高い周波数特性でご好評をいただいております。

この度、1.85mmV コネクタ、並びに 2.92mmK コネクタの新たなモデルをラインナップ致しました。

製品例



特長

1. 素材面・加工面等、VE 設計により採用しやすい低価格を実現しました。
2. 適用周波数範囲内では、高い高周波特性を持ちます。
3. ケーブル Assy の仕様はカスタム対応させていただきます。

仕様(参考)

タイプ	1.85mmV/P-P e TYPE			2.92mmK/P-P e TYPE		
品番	02YA333# □□□□	02YA334# □□□□	M2NVMVM# □□□□	02YA335# □□□□	02YA336# □□□□	M2NKMKM# □□□□
適用ケーブル	セミリジッドケーブル		ハンディフォーミングケーブル	セミリジッドケーブル		ハンディフォーミングケーブル
ケーブル品番	SX-22	SX-12	SP-20M 灰色	SX-22	SX-12	SP-20M 灰色
適用周波数	DC ~ 60GHz			DC ~ 40GHz		
V.S.W.R.	1.2(at 20GHz)	1.25(at 20GHz)	1.2(at 20GHz)	1.2(at 26GHz)	1.4(at 26GHz)	1.2(at 26GHz)
	1.4(at 40GHz)	1.5(at 40GHz)	1.4(at 40GHz)	2.0(at 40GHz)		
	2.0(at 60GHz)					
挿入損失 (L=100mm)	1.24dB	1.8dB	1.24dB	1.02dB	1.8dB	1.02dB

※ 品番の後ろ4桁にて、ケーブル長(全長)をご指定いただけます。