

CoaXPress MicroBNC プラグケーブル **NEW**

-MicroBNC-T 3CUHD Assy-

▶ 概要

マシンビジョンインターフェース CoaXPress 規格 Ver2.1 対応の MicroBNC ケーブルです。
衝撃振動下での安定接続を目指してバヨネットロック機構にスクリュー機構を組み合わせました。特許取得
Ver2.1 規格 CXP-12 電気適合試験に合格。



▶ 特長

- ・バヨネットタイプにスクリュー機構を組み合わせたことにより、
嵌合時のガタつきが解消され、衝撃振動下での安定接続を
可能にしました。嵌合イメージ動画はこちら
- ・MicroBNC と嵌合が可能、更に安定的な接続が図れます
- ・手回しでロック完了の為 挟み込みでの取付が出来ます
- ・大容量画像データも低遅延にて長距離伝送が可能（CXP-12 対応）
- ・RoHS2 指令に準拠

嵌合イメージ



▶ 用途

- ・プリント基板やディスプレイ製造における自動光学検査（AOI）
- ・印刷検査や食品検査、高度道路交通システム（ITS）、医療機器等

▶ 仕様(参考)

型 名	02W2886#□□□□□※	02W2903#□□□□□※
特性インピーダンス	75 Ω	
周波数範囲	DC ~ 6.25GHz	
使用コネクタ	MicroBNC-T/P-P	MicroBNC-T/P-LP
ケーブル	3CUHD 外径 5.5mm（固定用）	
使用温度範囲	-10℃ ~ 60℃	

※ 型名の # 以下 5 桁にて、ケーブル長（全長 mm）をご指定いただけます。
1 本より、ご希望の長さで御見積りを致します。



は、日本インダストリアルイメージング協会の登録商標です。
当社は一般社団法人 日本インダストリアルイメージング協会（JIIA）に加盟しています。



株式会社ワカ製作所
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
TEL:03-6635-5410 FAX:03-6635-5420
URL:<http://www.waka.co.jp/>
お問合せ:営業部まで